

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DOP014058



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: 014058 OKŁADZINA FILCOWA

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie: Tapeta ścienna z włóknem szklanym

3. Nazwa producenta



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: system 1

6. a) Norma zharmonizowana: EN 15102:2007+A1
 Jednostka notyfikowana/jednostki notyfikowane: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p., (1020).

7. Deklarowane właściwości użytkowe (wartości charakterystyczne)

11	
014058	
DWU: DOP014058 na www.jula.com	
Tapeta ścienna z włóknem szklanym	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	B-s1-d0 (na płycie k-g podłączonej za pomocą kleju na bazie krochmalu)
Uwalnianie formaldehydu:	Wynik pozytywny
Uwalnianie innych niebezpiecznych substancji:	
	Antymon < 4,00 ppm
	Arsen Wynik pozytywny
	Bar Wynik pozytywny
	Kadm Wynik pozytywny
	Chrom Wynik pozytywny
	Lid Wynik pozytywny
	Rtęć Wynik pozytywny
	Selen Wynik pozytywny
	Monomer chlorku winylu Wynik pozytywny
Absorbpcja dźwięku	NPD
Opór przenikania ciepła	NPD
Zharmonizowana techniczna specyfikacja	EN15102:2007+A1:2011
Jednostka notyfikowana	1020

NPD = no prestanda determined / nie podano właściwości

Właściwości użytkowe powyższego produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wyrób oznakowany znakiem CE w roku - 20



DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DOP014058

1. Unique identification code of the product-type: 014058 PAINTERS FELT PREPAINTED 1X25M
2. Intended use or uses of the construction product: Glass Fibre Wall Covering for Decorative wall coverings – roll and panel form products
3. Manufacturer:



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

4 Authorized representative: not applicable

5. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: system 1

6. a) Harmoniserad standard: EN 15102:2007+A1
Notified body: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. Notify body number 1020.

7. Declared performance (typical values)

Essential characteristics		Performance
Reaction to fire class:		B-s1-d0 (on plasterboard attached with starched-based glue)
Release of formaldehyde:		Passed
Release if other dangerous substances		
Heavy metals and specific elements	Antimony	< 4,00 ppm
	Arsenic	Passed
	Barium	Passed
	Cadmium	Passed
	Chromium	Passed
	Lead	Passed
	Mercury	Passed
	Selenium	Passed
Vinyl chloride monomer		Passed
Sound absorption		NPD
Thermal resistance		NPD
Harmonised technical specification	EN15102:2007+A1:2011	

NPD = no prestanda determined

The performance for the product above corresponds with the declared performance. This declaration of performance was issued in compliance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

The product CE marked in the year – 20



YTELSESERKLÄRING / DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr. DOP014058

Undertecknat för tillverkaren av / Undertegnet for produsenten av / W imieniu producenta podpisat / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fredrik Bohman", followed by a long horizontal flourish.

Fredrik Bohman, Business area Manager
Skara 2020-11-02