

Prestandadeklaration SE Hard Head Golvfärg

Produkttypens unika identifikationskod:	019654 GOLVFÄRG GRÅ 4KG HH 019655 GOLVFÄRG LJUSGRÅ 4KG HH
Byggproduktens avsedda användning:	Hard Head Golvfärg är främst avsedd för målning av betonggolv.
Tillverkare:	Jula AB Box 363 532 24 Skara Sverige
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	Det anmälda organet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0402, har utfärdat under AVCP system 3 tester för EN1504-2:2004: -Brandklass enligt EN 13501-1. -Genomsläpplighet för vattenånga enligt EN ISO 7783. - Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten enligt EN 1062-3. -Vidhäftning enligt EN 1542. -Slaghållfasthet enligt EN ISO 6272-1. Tillverkaren har även utfört tester på: -Beständighet mot svårt kemiskt angrepp enligt EN 13529. -Nötningsbeständighet enligt EN ISO 5470-1.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	B _{fl} -s1	EN 13501-1	EN1504-2:2004
Genomsläpplighet för vattenånga	Klass I	EN ISO 7783	
Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	
Vidhäftning	$>2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Nötningsbeständighet	$<3000 \text{ mg}$	EN ISO 5470-1	
Beständighet mot svårt kemiskt angrepp	Klass I	EN 13529	
Slaghållfasthet	Klass I	EN ISO 6272-1	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



Fredrik Bohman, Business Area Manager