

# Säkerhetsdatablad

## Hard Head Golvfärg 2K A-komp

Omarbetad: 2020-05-19

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Hard Head Golvfärg 2K A-komp

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Färg tvåkomponentsystem Epoxi.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Tillverkare

**Företag:** Julia AB  
**Adress:** Box 363  
**Postnr:** 532 24  
**Ort:** Skara  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** info@jula.se, info@jula.no, info@jula.pl, chem@jula.com  
**Telefon:** +46(0)511-24600  
**Hemsida:** www.jula.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Aquatic Chronic 2;H411

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Piktogram



**Signalord:** Varning

##### Innehåller

**Ämne:** reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt  $\leq 700$ ; Bisphenol F-epoxy resin; oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol; 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

##### H-fraser

H315 Irriterar huden.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

# Säkerhetsdatablad

## Hard Head Golvfärg 2K A-komp

Omarbetad: 2020-05-19

|                 |   |
|-----------------|---|
| H411            | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  |
| <b>P-fraser</b> |   |
| P102            | Förvaras oåtkomligt för barn.   |
| P273            | Undvik utsläpp till miljön.   |
| P280            | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  |
| P302/352        | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  |
| P305+351+338    | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P310            | Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.   |
| P501            | Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.   |
| <b>VOC:</b>     | Denna produkt innehåller max 140 g VOC/L. Gränsvärdet är 140 g VOC/L (kat. A/j)   |

### 2.3 Andra faror

Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne   | CAS-nr     | EG-nr     | REACH reg.nr     | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering   |
|--|------------|-----------|------------------|---------------|------------|--|
| reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt $\leq 700$                           | 25068-38-6 | 500-033-5 | 01-2119456619-26 | 30 - 50%      |            | Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Aquatic Chronic 2;H411   |
| Bisphenol F-epoxy resin  | 9003-36-5  | 500-006-8 | 01-2119454392-40 | 15 - 25%      |            | Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317<br>Aquatic Chronic 2;H411  |
| oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl] derivat   | 68609-97-2 | 271-846-8 | 01-2119485289-22 | 5 - 15%       |            | Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317  |
| 1,2-etandiol, etylenglykol   | 107-21-1   | 203-473-3 | 01-2119456816-28 | < 3%          |            | Acute Tox. 4;H302<br>STOT RE 2;H373  |
| 2,4,7,9-tetramethyldec-5-ene-4,7-diol  | 126-86-3   | 204-809-1 | 01-2119954390-39 | < 0,5%        |            | Skin Sens. 1;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Aquatic Chronic 3;H412   |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9 | 611-341-5 | 01-2120764691-48 | < 0,0015%     |            | Acute Tox. 3;H301<br>Acute Tox. 2;H310<br>Skin Corr. 1B;H314<br>Skin Sens. 1A;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Acute Tox. 2;H330<br>Aquatic Acute 1;H400<br>Aquatic Chronic 1;H410 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Inhalation:</b> | Sök frisk luft.  |
| <b>Förtäring:</b>  | Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Sök läkare i händelse av obehag. |
| <b>Hudkontakt:</b> | Avlägsna omedelbart förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag. |

# Säkerhetsdatablad

## Hard Head Golvfärg 2K A-komp

Omarbetad: 2020-05-19

**Ögonkontakt:** Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolansordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.

**Allmänt:** Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudirriterande - kan orsaka rodnad. Kan orsaka ögonirritation.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Produkten är inte direkt antändbar. Välj släckningsmedel baserat på omgivande eldsvåda.

**Olämpliga släckmedel:** Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ej brandfarligt, men brännbar.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Bär andningskyddsutrustning. Skicka förorenat släckvatten till destruktion. Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Håll överflödig personal på avstånd. Använd lämpliga skyddskläder. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladen för båda komponenterna.

Åt, drick och rök inte under pågående arbete. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

Arbete med produkten omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om hårdplaster. Noggrann personlig hygien skall tillämpas. Det skall finnas möjlighet att duscha i anslutning till omklädningsrum.

Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, Hårdplaster får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid sådant arbete. Läs mer i föreskriften "Kemiska arbetsmiljörisker" från Arbetsmiljöverket ([www.av.se](http://www.av.se))

# Säkerhetsdatablad

## Hard Head Golvfärg 2K A-komp

Omarbetad: 2020-05-19

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Förvaras frostfritt. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaras säkert och oåtkomligt för barn.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn                  | Tidsperiod | ppm | mg/m3 | fiber/cm3 | Kommentar | Anm |
|----------------------------|------------|-----|-------|-----------|-----------|-----|
| 1,2-etandiol, etylenglykol | KGV        | 40  | 104   |           |           | H   |
| 1,2-etandiol, etylenglykol | NGV        | 10  | 25    |           |           | H   |

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Undvik kontakt med huden och ögonen. Rinnande vatten och ögondusch bör finnas tillgängligt.  
Tillse god ventilation. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.  
Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster. Läs mer i föreskriften "Kemiska arbetsmiljörisker" från Arbetsmiljöverket ([www.av.se](http://www.av.se))

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

#### Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas. Typ av material: Neoprengummi/Nitrilgummi.

#### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Erfordras ej.

#### Övrig information:

Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter            | Värde/enhet                    |
|----------------------|--------------------------------|
| Tillstånd            | Vätska                         |
| Färg                 | Vit                            |
| Lukt                 | Karaktäristisk Epoxilukt.      |
| Löslighet            | Blandbar med följande: Vatten. |
| Explosiva egenskaper | Data saknas                    |
| Oxidationsegenskaper | Data saknas                    |

| Parameter         | Värde/enhet | Anmärkingar |
|-------------------|-------------|-------------|
| pH (brukslösning) | Data saknas |             |
| pH (koncentrerad) | Data saknas |             |
| Smältpunkt        | Data saknas |             |

# Säkerhetsdatablad

## Hard Head Golvfärg 2K A-komp

Omarbetad: 2020-05-19

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| Frys punkt                              | Data saknas |  |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Data saknas |  |
| Flampunkt                               | Data saknas |  |
| Avdunstningshastighet                   | Data saknas |  |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas |  |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas |  |
| Explosionsgränser                       | Data saknas |  |
| Ångtryck                                | Data saknas |  |
| Ångdensitet                             | Data saknas |  |
| Relativ densitet                        | Data saknas |  |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas |  |
| Självantändningstemperatur              | Data saknas |  |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas |  |
| Viskositet                              | Data saknas |  |
| Luktröskel                              | Data saknas |  |

### 9.2 Annan information

| Parameter | Värde/enhet                   | Anmärkningar |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| Densitet  | 1000 - 1100 kg/m <sup>3</sup> |              |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga kända data.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förvaras frostfritt.

### 10.5 Oförenliga material

Starka syror/ Starka baser/ Oxideringsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

**Övrig information:** Uthärdad: 5-7 dygn beroende på golvtemperaturen. (OBS! Lägsta golvtemperatur +10°C)  
Lagringstid: cirka 24 månader.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

**Akut oral toxicitet:** Kan vid förtäring verka irriterande på slemhinnorna i munnen samt mag-/tarmsystemet.

**Frätskada/irritation på huden:** Irriterar huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Orsakar allvarlig ögonirritation.

# Säkerhetsdatablad

## Hard Head Golvfärg 2K A-komp

Omarbetad: 2020-05-19

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Produkten innehåller små mängder av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1), blandning. Personer med känd allergi kan uppvisa allergisk reaktion mot produkten.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej lättnedbrytbar.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### 12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

#### 12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall. Avfall skall placeras i särskild avfallsbehållare. Behållaren skall ha lock och skall vara tydligt och varaktigt märkt med texten "Hälssofarligt avfall" samt en text, som kortfattat anger innehåll och skyddsåtgärder.

Blanda med härdaren, så att produkten härdas. Härdad produkt är ofarligt avfall enligt avfallsförordning. Kontakta lokala myndigheter för instruktioner om hantering. Använd nedanstående kod för avfallsregistrering.

**Avfallskategori:** EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11 08 01 19\* Vattenhaltig suspension innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

### AVSNITT 14: Transport information

#### Landtransport (ADR/RID)

|   |                                     |                                |  |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 3082                                | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | III  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) i förpackningar om mer än 5 kg/l. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 9                                   |                                |  |
| <b>Risiketikkett(er):</b>                 | 9                                   |                                |  |
| <b>Farlighetsnummer:</b>                  | 90                                  | <b>Tunnelkategori :</b>        | -  |

#### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                        |      |                                |     |
|------------------------|------|--------------------------------|-----|
| <b>14.1 UN-nummer:</b> | 3082 | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | III |
|------------------------|------|--------------------------------|-----|

# Säkerhetsdatablad

## Hard Head Golvfärg 2K A-komp

Omarbetad: 2020-05-19

|   |   |                         |  |
|---|---|-------------------------|--|
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | <b>14.5 Miljöfaror:</b> | Produkten skall märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) i förpackningar om mer än 5 kg/l. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 9   |                         |  |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 9   |                         |  |
| <b>Transport i tankfartyg:</b>            |   |                         |  |

### Havstransport (IMDG)

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 3082  | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>             | III  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | <b>14.5 Miljöfaror:</b>                    | Produkten skall märkas som Marine Pollutant (MP) i förpackningar om mer än 5 kg/l. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 9   | <b>Namn på det/de miljöfarliga ämnena:</b> |  |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 9   |  |  |
| <b>EmS:</b>                               | F-A, S-F  | <b>IMDG Code segregation group:</b>        | - Ingen -  |

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|   |   |                                |  |
|---|---|--------------------------------|--|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 3082  | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | III  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) i förpackningar om mer än 5 kg/l. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 9   |                                |  |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 9   |                                |  |

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ej tillämpligt.

**Övrig information:** Om produkten transporteras i små behållare (< 5 kg eller < 5 liter) omfattas den inte av bestämmelserna för transport av farligt gods, så länge behållaren överensstämmer med bestämmelserna.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Speciella villkor:** Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, Härdplaster får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid sådant arbete.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

**Övrig information:** Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

**Utbildningsråd:** När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladerna för båda komponenterna. Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster. Läs mer i föreskriften "Kemiska arbetsmiljörisker" från Arbetsmiljöverket ([www.av.se](http://www.av.se))

# Säkerhetsdatablad

## Hard Head Golvfärg 2K A-komp

Omarbetad: 2020-05-19

**Återförsäljarens anteckningar:** Ändringar är gjorda under punkt: -

### Lista över relevanta H-satser

|      |   |
|------|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring.  |
| H302 | Skadligt vid förtäring.   |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt.   |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H315 | Irriterar huden.  |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H330 | Dödligt vid inandning.  |
| H373 | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.      |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |

**Dokumentets språk:** SE